

MODEL	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
KAPACITET,L	47	73	92
Snaga,W	2000	2000	2000
Spoljašnje dimenzije H/W/D,mm	464*273*870	566*326*896	566*326*1081
Kontrolni Panel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Tip Thermostata	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat
Opseg Temperature,°C	30-75	30-75	30-75
Maximalni radni pritisak,Mpa	0.75	0.75	0.75
Indikator temperature	Da	Da	Da
Indikator grejanja	Da	Da	Da
Indikator napajanja	Da	Da	Da
Zaštita od pregrevanja	Da	Da	Da
Max Temperatura	101	101	101
Kazan	trostruki emajl	trostruki emajl	trostruki emajl
Prosečna debljina izolacije ,mm	18	18	18
Gustina izolacije,Kg/m ³	33-35	33-35	33-35
Dimenzije Magenzijumske diode,mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Tip grejača	Emajlirani SUS 316L	Emajlirani SUS 316L	Emajlirani SUS 316L
Dužina strujnog kabla	1 m	1 m	1 m
Standardno montiranje	Viseće, Horizontalno/Vertikalno	Viseće, Horizontalno/Vertikalno	Viseće, Horizontalno/Vertikalno
WiFi kontrola	Da	Da	Da
Neto masa (kg)	27,9	34,9	41,2
Bruto masa (kg)	29,8	37,4	43,8